



# GAMME TRESPA®

Panneau de façade stratifié compact en fibres naturelles

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les panneaux TRESPA sont des panneaux de façade décoratifs stratifiés compact haute pression pour un usage extérieur (panneaux muraux et des systèmes de bardage). Les produits TRESPA sont réputés pour leur durabilité, leur résistance aux intempéries et le peu d'entretien qu'ils nécessitent. Ils sont réalisés de couches de fibres de bois imprégnées de résine thermodurcissable. Les panneaux intègrent sur une ou deux faces, des coloris ou des décors.

Produit avec marquage CE - conforme aux normes EN 438 avec avis technique **CSTB**



## PROPRIÉTÉS

- Résistant aux UV
- Résistant aux rayures
- Résistant aux solvants
- Résistant aux chocs
- Résistant à la grêle et intempéries
- Classements feu :

Qualité FR ignifugée : B-s1.d0 (M1)  
Qualité standard : D-s1.d0 (M3)

## AVANTAGES

- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Simplicité de mise en œuvre
- ✓ Décor sur 1 face - 2 faces *en option*
- ✓ Large gamme de décors et coloris
- ✓ Gamme stock disponible
- ✓ Assistance début de chantier possible

## COMPOSITION

Les produits ne contiennent :

- Pas de chlore
- Pas de métaux lourds
- Pas de brome
- Pas de fluor

**Produit recyclable**

## MISE EN ŒUVRE

- Usinage avec outils diamants (PCD) ou carbure (réalisable par Ciba Ouary en interne)
- Perçage aux forêts en acier rapide HSS
- Écartement des supports, 600mm
- Joint de 8mm minimum entre les panneaux

## APPLICATIONS

Façades décoratives, garde-corps, rambardes de balcon, sous-face de toit, soubassement, enseignes, brise soleil, volets.

## RÈGLES DE POSE

- **Sur ossature métallique (recommandé) :**

Appui largeur minimum 80mm aux jonctions et 30mm aux intermédiaires

Fixation par vis auto-perceuses COLORSTAR métal inox ou rivet alu/inox laqué

- **Sur ossature bois :**

Appui largeur minimum 80mm aux jonctions et 40mm aux intermédiaires

Pose d'une bande EPDM largeur 30mm aux jonctions. Fixations par vis auto-perceuses COLORSTAR bois inox.

- **Répartition des fixations :**

Trous à 20mm minimum du bord des panneaux

1 point fixe au centre de chaque panneau (trou de diamètre de la fixation)

Tous les autres perçages doivent être de 3mm supérieurs au diamètre de la fixation

ARLEKINO - Salle Multifonctions  
CLISSON 44  
TRESPA METEON A05.0.0

