


RESAPLAC ✓ EN STOCK

Plaque de couverture ondulée en polyester coloré



PRÉSENTATION DU PRODUIT

RESAPLAC est une plaque ondulée en résine armée de profil G.O.177 x 51. Teintée dans la masse, ce produit est imputrescible, et facile à poser.

APPLICATIONS

Couverture des bâtiments agricoles, garages, dépendances, abris.

RÈGLES DE POSE

Pente minimum	10%
Fixations	3 fixations sur la largeur
Portée maximum	1m50
Recouvrement	200mm minimum
Pontets support au recouvrement	Oui

Gamme en stock - RESAPLAC ✓

ÉPAISSEUR 17/10

DÉSIGNATION	RAL 7016 - GRIS ANTHRACITE
FEUILLE DE 1M60	1402016
FEUILLE DE 2M	1402020
FEUILLE DE 2M50	1402025
FEUILLE DE 3M	1402030
FEUILLE DE 3M25	1402032
FEUILLE DE 3M50	1402035
FEUILLE DE 4M	1402040
FEUILLE DE 4M50	1402045
FEUILLE DE 5M	1402050
FEUILLE DE 5M50	1402055
FEUILLE DE 6M	1402060
FEUILLE DE 6M50	1402065
FEUILLE DE 7M	1402070

Gamme hors stock ✗

DÉLAIS 20 JOURS - MINIMUM DE COMMANDE DE 250M² - LONGUEURS SPÉCIFIQUES

	RAL 8012 - ROUGE TUILE
LE M ² UTILE	1402000

LES ACCESSOIRES ✓ EN STOCK

LES FIXATIONS




FIBROFIX SUR CHARPENTE BOIS	RÉF	FIBROFIX SUR PROFIL À FROID MÉTAL	RÉF
6.3X130 VIS AUTO PERCEUSE	0711202	6.3X105 VIS AUTO PERCEUSE	0711212

LES FAÎTIÈRES



FAÎTIÈRE DOUBLE À CHARNIÈRE	RÉF
L'ENSEMBLE DE 2 ÉLÉMENTS	1402002

LES PONTETS



PONTETS SUPPORT D'ONDE	RÉF
PAQUET DE 50	0707251

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR UTILE	1M060
LARGEUR TOTALE	1M100
ONDES	6 ONDES (H = 51MM)
ÉPAISSEUR	17/10
MASSE	3.2KG/M ²
TEINTÉ DANS LA MASSE	OUI
QUALITÉ 1200 JOULES POUR ENTRAXE 1M50	

