

ONDULAC

BARDAGE

Tôle ondulée légère en acier

Produit historique indémodable, l'ONDULAC permet, suivant la distance visuelle, d'avoir un rendu «plan» ou une ondulation délicate. L'ondulation reflète les couleurs et la lumière du soleil toute en nuance.



63/100 & 75/100
ÉPAISSEURS



988 & 836 MM
LARGEURS UTILES




2 À 12 M
LONGUEUR



30+
COLORIS DISPONIBLES

01. PRÉSENTATION DU PROFIL



02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Acier	
ÉPAISSEUR	63/100	75/100
POIDS	5,67 kg/m ²	6,75 kg/m ²
LARGEURS UTILES	988 mm	836 mm
LONGUEURS	2 à 12 m	
RÈGLES DE POSE	DTU 40-35	

03. CHARGES ADMISSIBLES (en daN/m²)

PORTÉE	ÉPAISSEURS 63/100		ÉPAISSEURS 75/100	
	SUR 2 APPUIS	SUR 3 APPUIS	SUR 2 APPUIS	SUR 3 APPUIS
1M20	133 daN/M ²	185 daN/M ²	160 daN/M ²	223 daN/M ²
1M40	84 daN/M ²	141 daN/M ²	101 daN/M ²	169 daN/M ²
1M60	56 daN/M ²	99 daN/M ²	68 daN/M ²	119 daN/M ²
1M80		72 daN/M ²	48 daN/M ²	87 daN/M ²
2M		54 daN/M ²		65 daN/M ²
2M20				50 daN/M ²

04. FINITIONS & COLORIS

ASPECT DE SURFACE

- Galva Z275
- Peinture Polyester 25 µm
- Peinture Polyester 35 µm
- Peinture thermoplastique 60µm

COLORIS 3 COLORIS EN STOCK



GALVA



RAL 5008



RAL 8012

05. POSE & FIXATIONS VISIBLES

SUPPORTS DE POSE

- Bois
- Métal

FIXATIONS

COLORFIX BOIS

- 6,3 x 38
- Support Bois

COLORFIX MÉTAL

- 6x3 x 38
- Sur ossature acier

UN PROJET EN ONDULAC ?

Notre équipe vous accompagne dans la définition de votre besoin (format, longueur, coloris, quantité ...).

02 41 92 01 98 | ciba.direct@ciba-ouary.fr